

Predávajúci - seller: Novplasta, s.r.o. Cеровská 152 900 81 Šenkvice Slovenská republika IČO: 35776455, DIČ-VATno.: SK2020204483 Číslo účtu-Account number: Tatra banka Bratislava IBAN: SK97 1100 0000 0026 2106 0590 SWIFT: TATRSKBX TEL: +421 33 6496372 e-mail: novplasta@novplasta.sk	Objednávka číslo-order no.: 260983 Vaša obj.-your order: 26012
	Kupujúci - buyer: PEZAX s.r.o. Viktoríniho námestie 9178/1A 91701 Trnava Slovenská republika e-mail: pezax@pezax.sk

Dátum vystavenia-date: 14.05.2026

Dodacia lehota-delivery date: 22.07.2026

Dodacia podmienka-terms of delivery: FCA Šenkvice

Platobná podmienka-terms of payment: faktúra 30 dní

Balenie-packaging: EUR paleta v cene

Označenie dodávky comodity description	Množstvo quantity	MJ unit	Eur/ M.J. unit price	Dod. lehota delivery date
23221 LDPE vrecia 430*600*0,150 transp UV24 260983/ transparentné, neklzné, UV 24M, dvojité zvar, volne ložené v eurokartóne, 5000ks/eurokartón	10,000	1000 ks	302,200	22.07.2026
Doprava 2 palety DAP Trenčín 260493/	2,000		20,000	22.07.2026



Cena je uvedená v EUR bez DPH - unit price in EUR without VAT.

Reklamáciu možno uplatniť v lehote 12 mesiacov od dátumu dodania. V prípade reklamácie je nutné predložiť výrobný štítok, v opačnom prípade nebudeme môcť Vašu reklamáciu akceptovať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za náklady vzniknuté ďalším spracovaním reklamovaného tovaru.

Táto objednávka je potvrdená podľa Všeobecných obchodných podmienok dostupných na:

<https://novplasta.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/>

Complaints can be made within 12 months from the date of delivery. In case of a claim, palette label or number of carton must be submitted, otherwise we can not accept the claim. Seller is not responsible for costs incurred during further processing and using of the claimed goods. Seller is responsible only up to the value of the claimed goods.

This order has been confirmed based on our General Terms and Conditions found at:

<https://novplasta.sk/general-terms-and-conditions/?lang=en>

Vystavil-issue: Andrea Vandova, vandova@novplasta.sk





Technicko – informačný list

Produkt: Polyetylénová fólia, hadica, polohadica, vrece, prírez, páska, transparentná alebo farebná, s potlačou alebo bez potlače
Materiál: LDPE, HDPE, MDPE
Štruktúra: mono – 1 vrstva alebo coex štruktúra – 3 vrstvy
Aditívacia: Produkty môžu obsahovať aditíva pre dosiahnutie alebo zlepšenie požadovaných vlastností produktu

Technologické procesy: Produkt môže byť vyrábaný niektorým z nasledovných technologických procesov: extrúzia, flexotlač rozpúšťadlovými farbami, zváranie, rezanie, vysekávanie, perforácia, ionizácia

Použitie: Produkt môže mať najrozličnejšie možnosti použitia v rôznych oblastiach hospodárstva, predovšetkým ale v obalovom priemysle.
 Produkt značený FC - „food contact“ je určený a vhodný na balenie potravín a priamy styk s potravinami a je v súlade s Nariadením komisie (EU) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o materiáloch a predmetoch z plastov určených pre styk s potravinami, v znení neskorších predpisov. Pre detailné informácie o zhode s EU nariadeniami kontaktujte naše Zákaznícke oddelenie.
 Produkt značený ME – „medical“ je určený a vhodný pre zdravotnícke aplikácie a produkt značený Ph - „pharmacy“ je určený a vhodný pre farmaceutické aplikácie.

Vlastnosti výrobku(*):
 Hrúbka: 9-200 mic, tolerancie podľa vnútropodnikovej normy
 Testovanie hrúbky: podľa ISO 4593
 Hustota: podľa materiálového zloženia 0,9-1,6 g/cm³
 Hmotnosť 1 m²: závisí od hustoty a hrúbky
 Testovanie hmotnosti 1 m²: podľa ISO 4591
 Bod tavenia materiálu: od 105°C vyššie
 Zvárateľnosť: vhodný na tepelné zváranie
 Zmršťiteľnosť: pri zmršťovacej fólii vhodný na zmršťovanie v teplovzdušnom tuneli podľa STN—EN ISO 14616
 (*) vlastnosti produktu zodpovedajú dodanej vzorke, detailnejšiu špecifikáciu vlastností produktu podľa potrieb zákazníka možno poskytnúť na vyžiadanie

Balenie výrobkov: Produkty sú balené v návinoch – v roľkách na papierových alebo plastových trubiciach, v kartónoch alebo voľne ložené. Ucelené balenia sú zabalené na prepravných paletách, fixované a chránené doplnkovým baliacim materiálom (viazacia páska, PE fólia, PAP rohy, PAP preložky) a následne vrchným prekrytím ochrannou fóliou.

Skladovanie: Produkty nesmú byť pri transporte a skladovaní vystavené dažďu, priamemu slnečnému žiareniu alebo priamemu zdroju sálavého tepla. Vhodná teplota skladovania je -20°C až +40°C v uzavretých priestoroch chránených pred zvýšenou vlhkosťou. Odporúča sa produkty pred použitím temperovať minimálne 48 hodín pri izbovej teplote a skladovať ich v pôvodnom balení až do momentu ich použitia. Nie je odporúčané produkty stohovať a skladovať inak ako v pôvodnom uložení na prepravnom balení. Pre skladovanie výrobkov z plastov platí norma STN 64 0090.

Záruka: Produkt si pri správnom transporte a skladovaní zachováva svoje vlastnosti minimálne po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby s výnimkou farebnosti odtieňov potlače pri exteriérovom použití, kde môže dochádzať ku zmenám vo farebnosti i pri používaní svetlostálych farieb vo výrazne kratšej dobe. Na produkty sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov od dátumu dodania okrem zmeny farebnosti pri exteriérovej aplikácii. Pri reklamácii je potrebné predložiť číslo návinu - roľky, číslo kartónu alebo číslo balenia pri voľne loženom produkte.

Recyklovateľnosť: Produkt je 100% recyklovateľný.

Informácie uvedené v tomto dokumente boli zostavené podľa našich najlepších súčasných vedomostí. Odporúčania a údaje uvedené v tomto dokumente majú byť chápané len ako informatívne a nezbavujú používateľov od povinnosti vykonávania vlastných testov a experimentov pred spracovaním, aby si overili vhodnosť produktu na konkrétne použitie. Je zodpovednosťou tých, ktorým dodávame naše produkty, aby zabezpečili dodržiavanie všetkých vlastnických práv a existujúcich zákonov a legislatív. Naše produkty sa neustále vyvíjajú, preto si vyhradzuje právo meniť informácie uvedené v tomto dokumente podľa vlastného uváženia.

V prípade, že máte výhrady alebo, že špecifikácia produktu nie je v súlade s Vašimi požiadavkami, ste povinný nás o tom bezodkladne informovať. Pokiaľ od Vás do 5 dní od zaslania tejto špecifikácie produktu neobdržíme písomne námietky, považujeme údaje uvedené v špecifikácii produktu za Vami odsúhlasené.

Dátum poslednej revízie: Jún, 2024

Novplasta, s.r.o.
 Cerovská 152
 900 81 Šenkvice
 Slovak Republic
www.novplasta.sk





Technical Datasheet

Product:	Polyethylene film, tube, semi-tube, bag, sheet, tape, transparent or coloured, with or without printing																
Material:	LDPE, HDPE, MDPE																
Structure:	Mono - 1 layer or coextruded structure - 3 layers																
Addition:	Products may contain additives to achieve or enhance the desired properties of the product																
Technological processes:	The product can be manufactured using one of the following technological processes: extrusion, flexographic printing with solvent-based inks, welding, cutting, die cutting, perforation, ionization																
Application:	The product can have various applications in various sectors of the economy, primarily in the packaging industry. Products marked FC - "food contact" are intended and suitable for food packaging and direct contact with food and comply with Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food, as amended. For detailed information on compliance with EU regulations, please contact our Customer Service Department. Products marked ME - "medical" are intended and suitable for medical applications and products marked Ph - "pharmacy" are intended and suitable for pharmaceutical applications.																
Product characteristics (*):	<table><tr><td>Thickness:</td><td>9-200 microns, tolerances according to internal standards</td></tr><tr><td>Thickness testing:</td><td>according to ISO 4593</td></tr><tr><td>Density:</td><td>depending on material composition 0.9-1.6 g/cm³</td></tr><tr><td>Weight per 1 m²:</td><td>depends on density and thickness</td></tr><tr><td>Weight testing per 1 m²:</td><td>according to ISO 4591</td></tr><tr><td>Material melting point:</td><td>from 105 °C and above</td></tr><tr><td>Weldability:</td><td>suitable for heat sealing</td></tr><tr><td>Shrinkability:</td><td>suitable for shrinking in a heat shrink tunnel according to STN EN ISO 14616</td></tr></table> (*) Product properties correspond to the supplied sample; a more detailed specification of product properties according to customer requirements can be provided upon request.	Thickness:	9-200 microns, tolerances according to internal standards	Thickness testing:	according to ISO 4593	Density:	depending on material composition 0.9-1.6 g/cm ³	Weight per 1 m ² :	depends on density and thickness	Weight testing per 1 m ² :	according to ISO 4591	Material melting point:	from 105 °C and above	Weldability:	suitable for heat sealing	Shrinkability:	suitable for shrinking in a heat shrink tunnel according to STN EN ISO 14616
Thickness:	9-200 microns, tolerances according to internal standards																
Thickness testing:	according to ISO 4593																
Density:	depending on material composition 0.9-1.6 g/cm ³																
Weight per 1 m ² :	depends on density and thickness																
Weight testing per 1 m ² :	according to ISO 4591																
Material melting point:	from 105 °C and above																
Weldability:	suitable for heat sealing																
Shrinkability:	suitable for shrinking in a heat shrink tunnel according to STN EN ISO 14616																
Product Packaging:	Products are packaged in rolls - on paper or plastic tubes, in cartons, or loose. Consolidated packages are wrapped on transport pallets, secured, and protected with additional packaging materials (strapping tape, PE film, PAP corners, PAP interleaving sheets), and subsequently covered with protective film.																
Storage:	Products must not be exposed to rain, direct sunlight, or direct sources of radiant heat during transport and storage. The recommended storage temperature is -20 °C to +40 °C in enclosed spaces protected from increased humidity. It is recommended to temper the products for a minimum of 48 hours at room temperature before use and store them in their original packaging until they are used. It is not recommended to stack and store products other than in their original position on the transport packaging. STN 64 0090 applies to the storage of plastic products.																
Guarantee:	With proper transport and storage, the product maintains its properties for a minimum of 12 months from the date of manufacture, except for the colour shades of printed products when used outdoor, where changes in colour may occur even with the use of light-resistant colours in a significantly shorter time. The warranty period for products is 12 months from the date of delivery, except for colour changes in outdoor applications. In the event of a complaint, it is necessary to provide the roll number, carton number, or packaging number for loose products.																
Recyclability:	The product is 100% recyclable.																

The information provided in this document has been compiled to the best of our current knowledge. The recommendations and data provided in this document are intended for informational purposes only and do not relieve users of the obligation to conduct their own tests and experiments before processing to verify the suitability of the product for specific use. It is the responsibility of those to whom we supply our products to ensure compliance with all proprietary rights and existing laws and regulations. Our products are constantly developing, so we reserve the right to change the information provided in this document at our discretion.

If you have any objections or if the product specification is not in line with your requirements, you are obliged to inform us immediately. If we do not receive written objections from you within 5 days of sending this product specification, we consider the data provided in the product specification to be approved by you.

Date of last revision: June, 2024

Novplasta, s.r.o.
Cеровská 152
900 81 Šenkvice
Slovak Republic
www.novplasta.sk

